© Tutti i diritti riservati. Midj S.p.a. - P.Iva IT01102740931

Tavolo **Clessidra**

design Paolo Vernier

Tavolo tondo fisso con base in acciaio o legno. La versione in acciaio è disponibile a tinta unita o bicolore. Piano in cristalceramica o legno.

Il tavolo Clessidra si è classificato al 3° posto all'Edward Haimsohn Design Award 2019 - world/il-tavolo-clessidra-finalista-delledward-haimsohn-design-award.

Colori e materiali

Struttura

Impiallacciato tinto
9 Colori

Acciaio Bianco

Acciaio Corda

Acciaio Giallo Pastello

Acciaio Grafite

Acciaio Nero



Acciaio Azzurro

Acciaio Blu Oceano

Acciaio Bronzo



Acciaio Fango

Acciaio Grigio Chiaro

Acciaio Marrone

Acciaio Ocra

Acciaio Rosa Cipria

Acciaio rosso

Acciaio Verde Salvia

Rivestimento

Impiallacciato tinto nero

Impiallacciato tinto bianco



Impiallacciato rovere moro



Impiallacciato tinto naturale



Impiallacciato tinto rovere naturale



Impiallacciato noce fiammato



Cristalceramica marmo calacatta

Cristalceramica Marmo Noir Desir



Cristalceramica Marmo Greco Nero Lucido

Cristalceramica veneziano

Dimensioni

Dimensioni

Dati volumetrici

Peso 180 Kg
Volume 0.7 mc
Colli 2

Image not found or type unknown

	cm	inch
A	76	29.9
B	150	59.1
C	150	59.1

Download

3D Clessidra (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/midj-clessidra-3d.zip

Certificazioni materiali

Impiallacciato tinto

PLUS E VANTAGGI DEL MATERIALE
I piani impiallacciati sono il risultato di un processo di incollaggio di fogli di legno estremamente sottili, ottenuti dal taglio orizzontale rotativo dei tronchi applicati a supporti di vario tipo per produrre elementi di arredo, che abbiano un aspetto simile al massello ma con migliori prestazioni in termini di esistenza ai tarli, maggiore leggerezza e maggiore stabilità nel tempo.

NORME DI MANUTENZIONE
Per la pulizia ordinaria dei piani in impiallacciato utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in impiallacciato, ad esempio aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all'interno delle strutture, o spostando periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori appoggiati sulla superficie.