© Tutti i diritti riservati. Midj S.p.a. - P.Iva IT01102740931

Tavolo **Forest ovale**

design Beatriz Sempere, 2017

Tavolo fisso con base in acciaio verniciato. Top in impiallacciato o cristalceramica.

Colori e materiali

Struttura

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Corda

Acciaio Marrone

Acciaio Grafite

Rivestimento

Impiallacciato tinto
9 Colori



Impiallacciato noce fiammato



Cristalceramica marmo calacatta

Cristalceramica Marmo Greco Nero Lucido

Cristalceramica Marmo Noir Desir

Cristalceramica veneziano

Dimensioni

Image not found or type unknown
Dimensioni

	cm	inch
A	76	29.9
B	280	110,2
C	120	47.2

Dati volumetrici

Peso 137 Kg
Volume 1.87 mc
Colli 4

Download

.3ds Forest 280x120 (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-forest-280x120.zip
.dxf Forest 280x120 (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-forest-280x120-dxf.zip
.obj Forest 280x120 (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-forest-280x120-obj.zip
.stl Forest 280x120 (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-forest-280x120-stl.zip

Certificazioni materiali

Impiallacciato tinto

PLUS E VANTAGGI DEL MATERIALE
I piani impiallacciati sono il risultato di un processo di incollaggio di fogli di legno estremamente sottili, ottenuti dal taglio orizzontale rotativo dei tronchi applicati a supporti di vario tipo per produrre elementi di

arredo, che abbiano un aspetto simile al massello ma con migliori prestazioni in termini di esistenza ai tarli, maggiore leggerezza e maggiore stabilità nel tempo.

NORME DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria dei piani in impiallacciato utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in impiallacciato, ad esempio aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all’interno delle strutture, o spostando periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori appoggiati sulla superficie.