



Sedia Joe S M LG


design Midj R&D, 2015

Sedia con struttura a quattro gambe in acciaio verniciato in varie finiture.
Sedile e schienale realizzato in impiallacciato.



Colori e materiali


Struttura




Acciaio Bianco




Acciaio Nero



Acciaio Corda



Acciaio Marrone



Acciaio Grafite



Acciaio Fango



Acciaio Bronzo



Acciaio Giallo
Pastello




Acciaio Ocra



Acciaio rosso



Acciaio Verde Salvia



Acciaio Azzurro



Acciaio Blu Oceano




Acciaio Grigio
Chiaro




Acciaio Rosa Cipria

Rivestimento



Impiallacciato tinto
9 Colori



Impiallacciato noce
fiammato

Dimensioni

Dati volumetrici

Peso 6 Kg
Volume 0.32 mc
Colli 1

Image not found or type unknown

	cm	inch
A	80	31.5
B	45	17.7
C	52	20.5
D	46	18.1

Download

- .3ds Joe S M LG (zip) - <https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-joe-s-m-lg-3ds.zip>
- .dae Joe S M LG (zip) - <https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-joe-s-m-lg-dae.zip>
- .dxf Joe S M LG (zip) - <https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-joe-s-m-lg-dxf.zip>
- .obj Joe S M LG (zip) - <https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-joe-s-m-lg-obj.zip>
- .stl Joe S M LG (zip) - <https://www.midj.com/images/uploads/resources/3ds-midj-joe-s-m-lg-stl.zip>

Certificazioni materiali

Impiallacciato tinto

PLUS E VANTAGGI DEL MATERIALE

I piani impiallacciati sono il risultato di un processo di incollaggio di fogli di legno estremamente sottili, ottenuti dal taglio orizzontale rotativo dei tronchi applicati a supporti di vario tipo per produrre elementi di arredo, che abbiano un aspetto simile al massello ma con migliori prestazioni in termini di esistenza ai tarli, maggiore leggerezza e maggiore stabilità nel tempo.

NORME DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria dei piani in impiallacciato utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in impiallacciato, ad esempio aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all'interno delle strutture, o spostando periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori appoggiati sulla superficie.