

**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	28 mm
Larghezza esterna (A)	260 cm
Profondità esterna (B)	260 cm
Larghezza interna (C)	234 cm
Profondità interna (D)	234 cm
Superficie interna	5,47 mq
Altezza minima (h1)	209 cm
Altezza massima (h2)	240 cm
Lunghezza gronda (G)	304 cm
Sviluppo falda (S)	170 cm
Superficie tetto	10,34 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata a battente
Dimensioni porta	79x178 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con maniglia
Tipo finestra	finestra singola a battente
Dimensione finestra	65x87 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	

Legno




Tipo legno	abete
Trattamenti	grezza / verniciatura con impregnante
Colore	naturale o larice

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	320x115x70 h cm
Peso imballo	492 kg
Corrierabile su bancale	no



A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio