

# HELIOSA® Hi-design



## HELIOSA HI DESIGN 44

- Modello applicabile a parete oppure su supporto mobile
- Struttura in alluminio
- Altezza di installazione: 2,30/2,50 m
- Dimensioni cm 45,5x14x15,7
- Imballo cm 49,5x26,5x21
- Peso netto kg. 1,60
- Peso lordo kg. 2,50



Cod.	Bar Code	Colore	Potenza (watt)	IP	Bulbo	Cavo (m)	Spina Schuko	Griglia inox	Agganci in dotazione	Area riscaldata mq circa
44B15	102 879	Bianco Camara RAL 9016	1500	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20
44FM15	104 705	Ferro micaceo	1500	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20
44BMOB	102 893	Bianco Camara RAL 9016	2000	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20
44FMOB	102 909	Ferro micaceo	2000	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20
44BMOB-AL	104 644	Bianco Camara RAL 9016	2000	X5*	Amber light	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20
44FMOB-AL	106 938	Ferro micaceo	2000	X5*	Amber light	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	15/20

\*WATERPROOF - NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA (modello brevettato)

### TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C  
Collocazione apparecchio 45°



Cod.	A (altezza)	B (profondità)	C (larghezza)
HELIOSA 44	2,5 m	4 m	6 m