

HELIOSA® Hi-design



HELIOSA HI DESIGN 66

- Modello applicabile a parete oppure su supporto mobile
- Struttura in alluminio
- Altezza di installazione: 2,50/3,00 m
- Dimensioni cm 51x16x21,5
- Imballo cm 56x32x21,5
- Peso netto kg. 2,10
- Peso lordo kg. 3,00



Cod.	Bar Code	Colore	Potenza (watt)	IP	Bulbo	Cavo (m)	Spina Schuko	Griglia inox	Agganci in dotazione	Area riscaldata mq circa	
66BX5	102 978	Bianco Carrara RAL 9016	1500	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	20/25	€ 179,00
66FMX5	103 005	Ferro micaceo	1500	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	20/25	€ 179,00
66BMOB	103 012	Bianco Carrara RAL 9016	2000	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	25/28	€ 199,00
66FMOB	103 029	Ferro micaceo	2000	X5*	Gold	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	25/28	€ 199,00
66BMOB-AL	104 651	Bianco Carrara RAL 9016	2000	X5*	Amber light	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	25/28	€ 199,00
66FMOB-AL	104 668	Ferro micaceo	2000	X5*	Amber light	3	x	x	Per fissaggio a parete o su supporto mobile	25/28	€ 199,00

*WATERPROOF - NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA (modello brevettato)

TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C

Collocazione apparecchio 45°



Cod.	A (altezza)	B (profondità)	C (larghezza)
HELIOSA 66	2,5 m	5 m	5 m