



Componenti

1. Carrelli superiori con doppio cuscinetto.
2. Guida calpestabile a 3 / 5 vie con capsule protettive in acciaio inox.
3. Guarnizioni in alluminio (antispifferi).
4. Maniglia estraibile posizionata sul telaio laterale.
5. Carrello di scorrimento in pressofuso con doppia ruota regolabile.
6. Testata in polimero nero per portavetri.
7. Profilo apertura laterale a tutta altezza.
8. Gancio inferiore per blocco anta (per 2/4 ante).
9. Profilo laterale a 3 e 5 vie.
10. Guida superiore a 3 e 5 vie (tolleranza di 15 mm).
11. Spazzolini antipolvere.
12. Profilo portavetro di scorrimento.
13. La vetrata si apre fino al 75% della propria superficie.



Prezzi al mq

SOLCO PRO ALL S - Con vetro stratificato mm 55.1
(Altezza massima consigliata mm 2800)
SOLCO PRO ALL T - Con vetro temperato mm 10
(Altezza massima consigliata mm 3000)

NOTA BENE:

La vetrata con 2/4 ante avrà un'anta fissa e l'apertura solo da 1 lato.
 La vetrata con 3/5 ante si aprirà da destra verso sinistra e viceversa.
 Posizionamento maniglie vedere pag 56.

Accessori su richiesta

Maggiorazione per anta addizionale
Maniglia con serratura e chiave interna ed esterna sullo stesso telaio
Apertura centrale con serratura
Gancio inferiore blocco anta (img. 8)
Alluminio laccato con altri colori RAL (pag 8)

Minimo fatturabile: altezza mm 1500 e mq 3 per ogni vetrata.

