



430.SD Fly H

Ruote: ruote in nylon diametro 60mm, perno 11mm nere, libere

Optional

- Ruote in nylon diametro 65mm con battistrada gommato, libera

Base: base in nylon piramidale diametro 690, cono ingresso gas diametro 50mm, perno ruota d.11

Optional

- Base alluminio piramidale diametro 690, cono ingresso gas diametro 50mm;

Gas: altezza 240mm verniciato nero, corsa 120mm, certificazione Catas classe 3;

Sedile: interno in multistrato di faggio sp.11mm, esterno in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo spessore 5cm d.45 kg/m³

Schienale poggiatesta: in polipropilene, rivestimento in rete elastica orientabile e regolabile in altezza

Sistemi di regolazione: Altezza sedile mediante pompa a gas. Regolazione dell'inclinazione dello schienale tramite leva posta lateralmente lato sinistro da seduti, bloccabile in 5 posizioni diverse e con sistema antishock per prevenire il brusco ritorno dello schienale. Regolazione altezza schienale con supporto lombare tramite leva, bloccabile in ogni posizione. Regolazione fatica inclinazione, per adattare l'utilizzo ad ogni operatore, automatico in base al peso dell'utente. Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.

Optional:

- Meccanismo syncro bloccabile in 5 posizioni, certificato per uso intensivo, regolatore di intensità fatica schienale scatto scatto



Altezza <i>Hight</i>	mm	Larghezza <i>Width</i>	mm	Profondità <i>Depth</i>	mm	Peso <i>Weight</i>
Seduta/Seat	Tot.	Seduta/Seat	Tot.	Seduta/Seat	Tot.	16,4